

# YUN TOUCH

## 云互动终端

云端营销

触手可及

32寸



Yun Touch 云互动终端是应用于各政府、商业领域的触控数字标牌设备。它深度结合用户运用需求，实现工业级结构的完美升级。同时搭配的全志四核处理器能更大的满足各类增值应用的极速稳定运行；搭载 CNIT NOS 系统可实现远程终端的统一管理；在其基础上加载的高清摄像头则通过智能应用可实现产品与用户之间的个性化沟通。




### 高集成度

USB / 以太网 / HDMI / WIFI  
内置 200 万像素高清摄像头  
简化整机设计



### 高清液晶屏

亮度 300cd/m2  
对比度 3000:1  
分辨率 1920\*1080



### 红外多点触控

最小触摸体 ≥ 6mm  
响应速度 < 16ms  
表面硬度：莫氏 7 级



### 高档大气

强固型金属机壳  
铝型材拉丝前面框

# 技术参数

## 硬件

### 基础配置

- CPU：4核，主频1.6G
- 内存：1G
- 内置储存器：8G
- RTC 实时时钟：支持
- 操作系统：Android 4.4.4
- 内置双声道立体声喇叭

### 液晶屏

- 尺寸：32寸
- 显示面积：698mm x 392mm
- 屏幕比例：16：9
- 色彩：16.7M
- 亮度：300cd/m<sup>2</sup>
- 对比度：3000:1
- 视角：178°/178° (HV)
- 响应时间：8m/s
- 分辨率：1920\*1080
- 背光：LED

### 触摸屏

- 最小触摸体：>=6mm
- 响应速度：<16ms
- 表面硬度：莫氏7级
- 书写性能：在有效区内任何位置书写

### 摄像头

- 网络摄像头：200万像素

## 软件

### 系统平台

- 平台软件：Android 4.4.4
- 支持分辨率：支持1920\*1080高清分辨率，1080P高清视频解码
- 管理方式：支持后台远程控制管理终端节目和应用程序
- 软件兼容性：支持标准的Android市场应用程序的运行
- 支持定时开关机：支持
- 系统升级方式：支持OTA远程升级

### 接口及协议

- 网络接口：以太网10/100M,WIFI
- 支持的网络协议：TCP IP/PPPOE/ICMP/DHCP/DNS/FTP/HTTP
- HDMI接口：1080P输出
- 音频输出：耳机
- USB接口：一个

### 画面窗口特点

- 屏幕分区播放：支持，后台编辑

### 兼容格式

- 播放模式：支持循环、定时播放
- 支持的视频文件类型：支持WMV、AVI、FLV、RM、TS、MP4等
- 支持音频格式：AAC、MP3、PCM、WMA等主流格式
- 图片支持格式：JPG、GIF、JPEG、BMP、PNG等常见图片格式
- 文档：TXT/WORD/EXCEL/PDF
- 页面(HTML)：支持HTML/ASP/JSP/PHP

## 其它

### 功耗

- 整机功耗：<65W

### 材料特性

- 机器外壳材质：强固型金属机壳，防静电、防磁场、防强干扰
- 面框装饰：铝型材拉丝前面框，金色，钢化玻璃

### 规格尺寸

- 屏幕尺寸：  
长 864mm x 宽 465 mm x 厚 53 mm
- 机器外包装箱尺寸：  
长 1560mm x 宽 580mm x 厚 300 mm
- 机器高度：1.7米
- 机器倾斜角度：向后倾斜15度
- 机器输入法：中、英
- 语音播报：支持
- 机身电源开关：电源线插头带保护开关
- 总重量：48 KG
- 净重：45 KG

### 安装及配件

- 安装方式：落地式
- 配件说明：保修卡 合格证 六角扳手



云管端改变我们的生活方式

**中國信息技術有限公司**  
China Information Technology, Inc.

中国总部: 广东省深圳市福田区竹子林光大银行大厦21层 邮编: 518040  
总机: 86-755-8831 9888 传真: 86-755-8370 9333  
集团微信号: 云管端 企业微博号: CNIT云管端 网址: www.chinacnit.com

服务热线

400-663-3199

资料编号：CNIT-YHDZD-2016.05