

# YUN MEDIA

## 云媒体终端



纤薄演绎

精彩视界

### 电梯专用版

电梯云媒体终端是电梯故障无线报警安抚系统的终端，安装于电梯轿厢内部，平时用于播放商业广告及天气预报、物业通知等公益宣传信息；紧急情况（如电梯运行异常）下，可用于应急告警、联系救援人员、发布安全救助指导信息等。服务器平台利用移动互联网（3G/4G 网络）的连接实现对终端的统一管理和节目的远程发布，并借助终端和维保 APP 监测维保数据。

### 标准版

21.5 寸云媒体终端是在电梯云媒体终端基础上简易开发的一款多媒体设备，它凭借纤薄精致的设计外观及以及高清、高亮、高色彩的饱和度以及细腻的显示效果，搭配云发网 + 的统一管理和节目远程发布，适用于各商显行业领域。



高清晰度

1920\*1080px 物理解析度  
1000:1 对比度  
8颗 渲染引擎



高性能

A31s A7 全志  
8G 存储  
1.0GHz 四核  
DDR3 1GB 内存  
PowerVR SGX544MP2 GPU



配置齐全

电信3G/4G / 联通3G/4G 模块  
WIFI 内置天线 + 3G/4G 外置天线



高档外观

金色面框 私印  
钢化玻璃 面板



定制化设计

(电梯专用版)  
触摸报警 功能  
维保刷卡 功能  
备用电源 功能

# 技术参数

## 安卓板

- 型号：CNIT-A31S
- 芯片：全志A31s A7四核1.0GHz
- 存储：8G
- 内存：DDR3 1GB
- 接口：DC+USB\* USB+RJ45+3G+SIM  
(电梯专用版含RS232+USB)

## 外观

- 玻璃：钢化玻璃
- 外观面框及丝印：金色丝印
- 整机前后铭牌及相关贴纸：定制
- 包装：中性空白包装
- 壁挂：含壁挂板

## 其它配置

- 喇叭：8Ω/ 2W 箱体喇叭
- 网络：内置WIFI，RJ45网口，3G/4G模块可选
- 输入电压：220 ~ 240VAC
- 整机功率：<25W
- 待机功耗：<1W
- 裸机尺寸(长\*宽\*厚)：540x315x31mm
- 包装尺寸(长\*宽\*厚)：660x370x90mm
- 机器背面壁挂孔位尺寸(长\*宽)：515x290mm(M4)
- 净重(裸机)：5.2kg
- 毛重(包装)：7.1KG
- 环境因素：工作温度 0°C ~ 40°C、工作湿度 10% ~ 85%、存储温度 0°C ~ 50°C、存储湿度 10% ~ 85%

## 显示屏

- 最大显示尺寸：476.64 x 268.11mm
- 物理解析度：1920 x 1080
- 显示色彩：16.7M
- 亮度：200(max)
- 对比度：1000:1
- 视角(度)：178/178

## 电源

- 外置电源(型号厂家)：AC100-240输入  
输出DC15V/3A 线长2米
- 电源线：■ 国标 □ 其它

## 特性功能

- 带触摸按键
- 带电池，带应急LED灯
- 带刷NFC卡功能
- 带语音通话



云管端改变我们的生活方式

中國信息技術有限公司  
China Information Technology, Inc.

中国总部 广东省深圳市福田区竹子林光大银行大厦21层 邮编:518040  
总机: 86-755-8831 9888 传真: 86-755-8370 9333  
集团微信号: 云管端 企业微博号: CNIT云管端 网址: www.chinacnit.com

服务  
热线

400-663-3199

资料编号：CNIT-YMTZD-2016.05